



VISTA FRONTAL
escala 1:1



VISTA LATERAL
escala 1:1



ISOMÉTRICO
escala 1:1



CORTE TRANSVERSAL
escala 1:1



Dimensiones para la tuerca hexagonal								
Diámetro nominal	Ancho entre caras			Distancia entre esquinas		Espesor		
	Básico	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	Básico	Máximo	Mínimo
mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas
16 (5/8)	23,81 (15/16)	23,80 (0,937)	23,42 (0,922)	27,51 (1,083)	26,70 (1,051)	13,89 (35/64)	14,20 (0,559)	13,59 (0,535)

Dimensiones para las roscas internas							
Diámetro nominal del elemento de fijación	Número de hilos por pulgadas	Roscas internas					Diámetro nominal de la terraja
		Diámetro efectivo		Diámetro menor		D. mayor	
		Mínimo	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	
mm pulgadas	(25,4 mm)	mm (pulgadas)	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas	mm pulgadas
16 (5/8)	11	14,91 (0,587)	15,09 (0,594)	13,92 (0,548)	14,40 (0,567)	16,41 (0,646)	(0,646 - 11)